

GIUNTI TERMORESTRINGENTI PER CAVI MEDIA TENSIONE ISOLATI IN CARTA IMPREGNATA

heat shrinkable joints for medium voltage paper insulated (PILC) cables

Conforme a norme /
Compliant with
standards

CENELEC HD 629.2
CEI 20-62/2

GIUNTI DI TRANSIZIONE TRA CAVI TRIPOLARI TIPO CINTURATO (CAMPO NON RADIALE) O TRE SCHERMI (CAMPO RADIALE) E TRE CAVI UNIPOLARI

Il kit è composto da guaine termorestringenti trasparenti per il contenimento della miscela isolante, da guaine e calotte semiconduttive, guaine di controllo campo elettrico, isolanti e multistrato isolante - semiconduttivo. Il rivestimento esterno dell'accessorio è realizzato con guaine (tubi o wraparound) e triforcazione termorestringenti adesive che garantiscono la perfetta sigillatura della giunzione.

JOINT KIT FOR TRANSITION FROM EITHER BELTED (NON-RADIAL FIELD) OR SCREENED (RADIAL FIELD) 3 CORE TO THREE 1 CORE CABLES

The kit consists of heat shrink tubes, transparent oil barrier, stress control, insulating, double wall insulating-semiconducting, semiconducting sleeve and breakout. A perfect sealing of the joint is guaranteed by adhesive lined protective heat shrink tubes or wraparound and breakout.



Tripolare carta cinturato / Three core belted paper



Tripolare carta tre schermi / Three core screened paper



Unipolare carta piombo / Single core paper lead



Elenco dei kit disponibili per utilizzo di connettori a crimpatura. Connettori non inclusi. / List of kits available for use with crimp connectors. Connectors not included.

**ELCOTERM
GLT
67**

Tensione / Rated voltage U _o /U _{Um} (kV)	Sezioni conduttore / Conductor range (mm ²)	Codice prodotto / Product code	Descrizione / Part number	
8,7/15/17,5	25/185	FN12504	ELCOTERM GLT-1567 3X(1)X25/185MMQ CU/AL	soluzione con guaina esterna costituita da tubo termorestringente
8,7/15/17,5	50/240	FN6929	ELCOTERM GLT-1567 3X(1)X50/240MMQ CU/AL	
8,7/15/17,5	70/240	FN5547	ELCOTERM GLT-1567 3X(1)X70/240MMQ CU/AL	
8,7/15/17,5	25/185	FN9750	ELCOTERM GLT-1567/W 3X(1)X25/185MMQ CU	soluzione con guaina esterna avvolgibile termorestringente (wraparound)
8,7/15/17,5	70/240	FN7219	ELCOTERM GLT-1567/W 3X(1)X70/240MMQ CU/AL	
8,7/15/17,5	95/150	FN8635	ELCOTERM GLT-1567/W 3X(1)X95/150MMQ CU	